



МВД России

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГУ МВД России по Свердловской области)

Управление Государственной инспекции
безопасности дорожного движения

ул. Чкалова, 1, Екатеринбург, 620146

« 20 » 04 2016 г. № 3/166601495086

Жеребцову А.А.

intocar.tagil@gmail.com

Уважаемый Антон Александрович!

На Ваше обращение, поступившее на интернет-сайт Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области сообщаю, что в соответствии с требованиями к установке государственных регистрационных знаков¹ на транспортных средствах установленных ГОСТ Р 50577-93. Место для установки знака должно представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загромождение регистрационного знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение прочтения. При этом знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства. Задний регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 метров при освещении штатным фонарем (фонарями) освещения регистрационного знака транспортного средства. Высота нижнего края знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, для мотоциклов, мотороллеров, мопедов и снегоходов - не менее 200 мм, высота верхнего края знака - не более 1200 мм.

На основании вышеизложенного, использование «креплений для перевозки велосипедов», либо иного навесного оборудования на транспортное средство, на котором оборудовано место для установки знака и соответствует предъявляемым требованиям, является возможным.

Заместитель начальника

А.В. Матвеенко

¹ Далее –знак